



CITY VELO LANE

Описание на продукта

Еднокомпонентна термопластична акрилатна боя за хоризонтална пътна маркировка, с добавени съставки против хлъзгане.

Предназначение

CITY VELO LANE е предназначен за хоризонтално маркиране и цялостно боядисване на велоалей, спортни площадки, детски площадки, пешеходни зони и зони със специални изисквания за безопасност на движението. Притежава отлични противоплъзгащи свойства, помагачи да се осигури добро сцепление между пътното платно и велосипеда, дори в случай на дъжд и мокри настилки.

Цветовете

RAL K7

Технически показатели	Метод на изпитване	Стойности
Сухо вещество(обемно)		77%
Плътност	BNS EN ISO 2811-1	1.60g/cm³
Съдържание на летливи вещества	BNS EN ISO11890-1:2008	500g/l

Препоръчителни дебелини на нанасяне

Теоритичен разход 800-1000г/м²
Загубите по време на нанасяне зависят от вида на повърхността, подготовката на повърхността и използваното оборудване. Те трябва да се изчисляват отделно.

Подготовка на повърхността

Нови асфалтови и бетонни повърхности: Уверете се, че повърхностите, които трябва да бъдат покрити, са чисти, сухи и без всякакви повърхностни замърсявания.
Стари асфалтови бетонови повърхности, полиран бетон: Уверете се, че повърхностите, които трябва да бъдат покрити, са чисти, сухи и без всякакви повърхностни замърсявания. Препоръчва се използването на Drg Специализиран грунд за пътна маркировка.

Нанасяне и условия за нанасяне

Валяк, специализирани инструменти за ръчно нанасяне.
Околна температура от 10 до 30 °C
Влажност на въздуха max 65%
Температурата на боядисваната повърхност трябва да е с 3°C по висока от точката на оросяване.

Разреждане и почистване на инструменти

Продукт готов за употреба, при нужда разрежете с Разредител БАТ(Зимен/Летен)

Време за съхнене и втвърдяване

Температура	23°C
Пълно изсъхване	40мин
Пускане на трафика	1 h

Времената упоменати в горната таблица са измерени в лабораторна среда, при контролирана температура и влажност на въздуха. В зависимост от средата на нанасяне тези стойности може да варират.

Съвместими продукти

Drg Специализиран грунд за пътна маркировка.
За друг тип покрития или специални изисквания, моля свържете се с техническо лице на Оргачим АД.

Опаковка

Нето тегло

Метална опаковка

25kg

В зависимост от цвета на продукта и индивидуално изискване на клиент, разфасовките може да варират.

Съхранение

Продуктът трябва да се съхранява в закрити, сухи и пожарообезопасени складове и помещения, при температура не повече от 30°C. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Да се пази от достъп на деца!

Срок на годност:

12 месеца от датата на производство във фабрично произведена опаковка.

Мерки за безопасност

В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргачим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. Отговорност на потребителя е да предприеме всички необходими стъпки за изпълнение на изискванията, посочени в Техническия информационен лист за този продукт. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта в случай, че продуктът се използва за цели, различни от предназначението, посочено върху етикета и в настоящото техническо описание без предварителното писмено потвърждение; Гарантираме свойствата и качествата на продукта, доколкото този продукт не е изложен на външни фактори и въздействия, които не биха могли да бъдат предвидени от наша страна и не биха могли да бъдат взети под внимание при изготвяне на техническото му описание.

Оргачим няма да носи отговорност в горепосочените случаи, освен ако изрично е дадено съгласие за това, отговорността е наложена от законови разпоредби или произтича от търговски задължения. Тъй като информацията, съдържаща се в този информационен лист подлежи на периодични промени, моля да се уверите, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция. Това можете да направите на нашия уебсайт адрес www.orgachim.bg



Orgachim AD - Ruse 7000, 21 Treti Mart Str., Phone: 082/886 303; www.orgachim.bg

Policolor SA - 98, Timișoara Blvd, 6th district 061334, Bucharest, Phone: 021/345.17.30 Fax: 021/345.19.30 www.policolor.ro